SiPAD™
High - End
SiPAD™
High - End
STABIL
TRANSIENT AND TOVs
SURGE PROTECTION
40 KA
ป้องกัน ชุดเครื่องเสียงของคุณ ให้ปลอดภัย
ด้วย ไซแพด - ไฮเอนท์
Portable Transient and TOVs Surge Protection Device
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกช่วงสั้น และช่วงยาวแบบพกพา

บริษัท สตาบิล จำกัด

30th YEARS ANNIVERSARY

STABIL PROTECT MORE

บริษัท สตาบิล จำกัด ผู้ผลิต จัดจำหน่าย ติดตั้ง และให้คำปรึกษาเรื่องระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (Lightning protection system) และระบบสายดิน (Grounding system) รวมไปถึง อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge protector) แบบครบวงจร มั่นใจในคุณภาพ ที่คิดค้น พัฒนา และทดสอบโดยทีมวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท สตาบิล จำกัด ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ในการศึกษาและวิจัยในศูนย์ทดสอบ รวมไปถึงนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคสนาม มาเรียนรู้ถึงสาเหตุของสภาพปัญหาต่างๆ จากเหตุการณ์ฟ้าผ่า ไฟกระโชก (Surge) ที่เข้ามาทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นผลสำเร็จ และสามารถใช้ป้องกันได้จริง ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 30 ปี จึงมั่นใจได้ในคุณภาพ และประสิทธิภาพ จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ STABIL ยังได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 รวมไปถึงผ่านการทดสอบตามรูปคลื่นมาตรฐาน วสท.,IEC และ IEEE จากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

กองบัญชาการกองทัพไทย
Royal Thai Armed Forces Headquaters

การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

30th YEARS ANNIVERSARY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ptt Group

SCG

7

ลูกค้าของเรา

บริษัท สตาบิล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน รวมไปถึงบริษัทชั้นนำ ให้เป็นผู้ดำเนินการ ติดตั้ง ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (Lightning protection system) และระบบสายดิน (Grounding system) รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protector) แบบครบวงจรมายาวนานกว่า 30 ปี

บริษัท สตาบิล จำกัด จะไม่หยุดยั้งการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดพัฒนา เพื่อนำเสนอนวัตกรรมความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุดให้กับลูกค้าของเราทุกคน

SiPAD™
High - End

- ขนาดเล็กพกพาง่าย ใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา
- ติดตั้งใช้งานได้ด้วยตนเอง เพียงแค่เสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า หรือรางปลั๊กไฟ ก็ใช้งานได้ทันที ไม่มีขั้นตอนซับซ้อน
- ราคาเหมาะสมและคุ้มค่า ในการป้องกันความเสียหายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะชุด Home Theater มี Noise Filter ตัดสัญญาณรบกวน
- ด้วย STOV Technology ป้องกันได้ทั้งไฟกระโชกช่วงสั้น (Transient) ที่ 40 KA และไฟกระโชกช่วงยาว (TOVs)

ป้องกันสูงสุด

• ผลิตเพื่อวงการเครื่องเสียงโดยเฉพาะ

ชื่อสินค้า : ไซแพด “อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกแบบพกพา” High - End

รุ่นสินค้า : PTHA4H

วิธีใช้ : เสียบอุปกรณ์ ไซแพด เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าหรือรางปลั๊กไฟ ใกล้เครื่องเสียงของคุณ

คุณสมบัติ :

- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกที่ถูกออกแบบ เพื่อใช้กับชุดเครื่องเสียงโดยเฉพาะ
- ป้องกันไฟกระโชกแบบช่วงสั้น (Transient) 40 KA
- ป้องกันไฟกระโชกแบบช่วงยาว (TOVs)
- ความเร็วในการตอบสนองต่อไฟกระโชก : น้อยกว่า 25 nSec
- ใช้กับแรงดันไฟฟ้า : 230 Volt 50 Hz
- อัตราการบริโภคไฟฟ้า : น้อยกว่า 0.1 Watt
- ใช้เสียบกับเต้ารับไฟฟ้าแบบ 3 ขา ตามมาตรฐาน มอก.166-2549 ข้อย่อยที่ 9
- ผ่านการทดสอบตามรูปคลื่นมาตรฐาน IEC / IEEE / วสท.
- มี วงจรกรองสัญญาณรบกวน EMI/RFI Noise Filter

SiPAD™
High - End

พร้อมป้องกันเครื่องเสียง..ปลอดภัยจากฟ้าผ่า

มีขายแล้วทุกช่อง

Laz

LINE
@Stabil

Shopee

SiPAD™
High - End

อุ่นใจทุกบ้าน

ป้องกันฟ้าผ่า ที่ 40 KA ป้องกันฟ้าผ่าตลอด 24 ชั่วโมง

ไซแพด - ไฮเอนท์ มาพร้อม Noise Filter ตัดสัญญาณรบกวน

SiPAD™ High - End

GENERAL DATA

1.	Protection Mode	All modes (L-N, L-G, N-G)
2.	Operating Temperature	- 20 °C ..... + 70 °C
3.	Degree of Protection	IP 20
4.	Response Time	< 25 nSec
5.	Status Display	Normal or Fault LED indicator
6.	Power Consumption	< 0.1 Watt
7.	AC Load Current	Independent (unlimited)
8.	Internal System Protection	Safe Thermal Fusing

ELECTRICAL DATA

1.	IEC / IEEE / วสท.		Class I*, II, III / Cat. C, B, A / วสท. ย่าน 0*B, 1, 2
2.	Line Voltage		230 Volt 50 Hz
3.	Max. Continuous Operating Voltage	Uc	264 Volt 50 Hz
4.	Nominal Discharge Current	In	20 kA (8/20 µSec)
5.	Max. Discharge Current	Imax	40 kA (8/20 µSec)
6.	Residual Voltage	Ures	< 1.4 kV at cat. B3/C1
7.	Clamping Voltage		315 Volt ± 15% at current > 100 mA 50 Hz
8.	TOVs Surge Current		> 5 A in 300 mSec 50 Hz
9.	Let Through Voltage (TOVs)		< 265 Volt at TOVs Surge Current
10.	EMI / RFI Noise Filter		> 18 dB at High frequency

* Source of lightning damage S1, S2 and S4 according to IEC 62305-1 and EIT standard 2007-53.